MAXIGEAR D 75W-90

Tam Sentetik Uzun Ömürlü
Diferansiyel Yağı

Tanımı

MAXIGEAR D 75W-90, binek ve ağır vasıtaların diferansiyelleri için geliştirilmiş dört mevsim dişli yağıdır.

Kullanıldığı Yerler

MAXIGEAR D 75W-90, ağır yük altında çalışan ağır vasıta ve binek araçlar için geliştirilmiştir.
Uzun yağ değişim aralığına sahiptir.

Özellikleri ve Faydaları

- Yağın kalınlaşmasını, depozit ve zararlı asidik kimyasalların oluşumunu önler.
- Isı transfer verimliliği sayesinde ekipmanları korur.
- Ekipman parçalarına vermiş olduğu dayanıklılık, laboratuvar testleri ve son kullanıcı ekipmanları üzerinde yapılan saha testleri ile kanıtlanmıştır.
- Son kullanıcının yakıt sarfiyatını azaltır, çevre dostu bir üründür.
- Araçların ekonomik kullanım ömürlerini artırarak ve yağ değişim aralıklarını uzatarak son kullanıcıya birçok yönden fayda sağlar.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar

API GL-5, MIL-PRF-2105E, MAN 342 S1, MB-Approval 235.8, ZF TE-ML 02B/05B/12L/12N/16F/17B/19C/21A, DAF, Volvo 97312, Scania STO 1:0

Tipik Özellikler*

SAE Viskozite Sınıfı		75W-90
Yoğunluk, 15 °C, g/ml	ASTM D 4052	0,87
Parlama Noktası, COC, °C	ASTM D 92	280
Viskozite, 40 °C, cSt	ASTM D 445	108
Viskozite, 100 °C, cSt		15,7
Viskozite İndeksi	ASTM D 2270	155
Akma Noktası °C	ASTM D 97	-39

*** Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.**

Petrol Ofisi

Madeni Yağ Müşteri Hizmetleri | Tel: 0 (800) 211 02 29 / 0 (555) 675 55 55 Faks: 0 (212) 329 52 19 | E-mail: madeniyag@petrolofisi.com.tr