

MAXIGEAR EP SERİSİ

Yüksek Kaliteli Otomotiv Dişli Yağı

Tanımı

MAXIGEAR EP Serisi, hipoid dişlilere sahip binek araç, ağır vasıtaların ve inşaat sektöründe çalışan araçların manuel şanzımanları için geliştirilmiş dişli yağıdır.

Kullanıldığı Yerler

MAXIGEAR EP Serisi Dişli Yağları, yüksek hız-düşük tork veya düşük hız-yüksek tork ile çalışan dişli kutuları için geliştirilmiştir.

Özellikleri ve Faydaları

- Aksam ve parçaların aşınmasını önler.
- Uzun yağ değişim aralığı sağlar, ani ve aşırı yüke maruz kalan aksamı korur.
- Yağın kalınlaşmasını, depozit oluşumunu ve zararlı asidik kimyasalların oluşumunu önler.
- Isı transfer verimliliği sayesinde ekipmanları korur.

Karşılıdığı Şartnameler ve Onaylar

API GL-4, MIL-L-2105

Tipik Özellikler*

SAE Viskozite Sınıfı		80W	90	140	80W-90
Yoğunluk, 15 °C, g/ml	ASTM D 4052	0.888	0.896	0.907	0.897
Parlama Noktası, COC, °C	ASTM D 92	240	260	236	230
Viskozite, 40 °C, cSt	ASTM D 445	84	160	379	147
Viskozite, 100 °C, cSt		10	15	26	15
Viskozite İndeksi	ASTM D 2270	99	95	93	100
Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-30	-21	-9	-24

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

